ULTRAKOMPAKTER ELEKTRISCHER

LUFTKOMPRESSOR

Kleine Größe. Große Leistung.



DE

Benutzerhandbuch
MA1023

Youin
MOVE SMARTER


HINWEISE

1- Das Gerät kann während des Aufpumpvorgangs heiß werden; gehen Sie daher vorsichtig damit um.
2- Drücken Sie die Pumpe beim Aufpumpen fest auf das Ventil. Sollten Sie ein zischendes Geräusch hören, korrigieren Sie die Position oder den Anpresswinkel.
3- Es ist normal, dass beim Abziehen der Pumpe von einem Sclaverand-Ventil (Presta-Ventil) ein gewisser Widerstand zu spüren ist.
4- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
5- Das Produkt muss mindestens einmal im Monat aufgeladen werden.

WARNUNG

1- Das Produkt selbst ist nicht wasserfest; verwenden oder laden Sie es nicht in feuchter Umgebung.
2- Das Produkt enthält einen fest verbauten Lithium-Akku. Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und entsorgen Sie es nicht unsachgemäß.
3- Die Luftpumpe ist kein Spielzeug; bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie diese nicht damit hantieren. no permita que la utilicen.

DETAILS



LIEFERUMFANG

(1) Kompressor, (2) konische Aufblasdüse, (3) Ballnadel, (4) Adapter für Presta- und Schrader-Ventile, (5) USB-Kabel, (6) Transporttasche.



LED-DISPLAY



TECHNISCHE DATEN

1- Eingangsspannung (USB Typ-C): 5 V / 2,1 A (es wird ein Ladegerät mit 2,1 A oder mehr empfohlen)
2- Akkukapazität: 500 mAh
3- Maximale Leistung: 55 W
4- Ladeanzeige: Rotes Licht während des Ladevorgangs, weißes Licht bei vollständiger Aufladung.
5- Ladezeit: ca. 25 Minuten.
6- Manometer-Bereich:

- Arbeitsbereich (Aufpumpen): 3–120 psi
- Druckmessbereich: 3–150 psi (ein Überschreiten von 150 psi kann den Sensor beschädigen)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 80 °C
- Produktgewicht: ca. 150 g

BEDIENUNG

1- Einschalten:
Halten Sie die „Power“-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten und das Display zu aktivieren. Drücken Sie anschließend kurz die „Power“-Taste, um das Gerät zu starten.
2- Gewünschten Luftdruck einstellen:
Drücken Sie kurz die Tasten „+“ oder „–“, um den voreingestellten Wert zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie die Tasten „+“ oder „–“ gedrückt, um den Wert schnell zu erhöhen oder zu verringern.
3- Einheitenwechsel:
Halten Sie die Tasten „+“ und „–“ gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Einheiten PSI und BAR zu wechseln.
4- Anschließen:



Für Presta-Ventile geeignet.



Geeignet für Schrader-Ventile.

AUFPUMP-SCHRITTE

1- Einschalten:
Halten Sie die Taste „ON“ gedrückt.



2- Luftdruck einstellen:
Drücken Sie kurz die Taste „+“ oder „–“ oder halten Sie sie für eine schnelle Einstellung gedrückt.



3- Aufpumpen:
Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Aufpumpvorgang zu starten.



Halten Sie die Belüftung während des Aufpumpvorgangs frei.





Schalten Sie die Luftpumpe ein, bevor Sie das Ventil anschließen und sichern.

REFERENZDRUCKE

Empfohlener Reifendruck		
Fahrrad	Gewöhnliches Fahrrad	30-50 psi
	Mountainbike	40-60 psi
	Rennrad	70-120 psi
Motorrad	Motorrad	1.8-2.5 bar
	Roller	1.8-2.5 bar
Ball	Mehrere Bälle	1-16 psi

Die oben genannten empfohlenen Reifendruckwerte dienen lediglich als Richtwert; bitte beachten Sie die Vorgaben für das jeweils aufzupumpende Produkt.

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA

PAPIER
RoHS