ULTRAKOMPAKTER ELEKTRISCHER

LUFTKOMPRESSOR

Kleine Größe. Große Leistung.



DE

Benutzerhandbuch
MA1023

Youin
MOVE SMARTER


HINWEISE

1- Das Gerät kann während des Aufpumpvorgangs heiß werden; gehen Sie daher vorsichtig damit um.
2- Drücken Sie die Pumpe beim Aufpumpen fest auf das Ventil. Sollten Sie ein zischendes Geräusch hören, korrigieren Sie die Position oder den Anpresswinkel.
3- Es ist normal, dass beim Abziehen der Pumpe von einem Sclaverand-Ventil (Presta-Ventil) ein gewisser Widerstand zu spüren ist.
4- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
5- Das Produkt muss mindestens einmal im Monat aufgeladen werden.

WARNUNG

1- Das Produkt selbst ist nicht wasserfest; verwenden oder laden Sie es nicht in feuchter Umgebung.
2- Das Produkt enthält einen fest verbauten Lithium-Akku. Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und entsorgen Sie es nicht unsachgemäß.
3- Die Luftpumpe ist kein Spielzeug; bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie diese nicht damit hantieren. no permita que la utilicen.

DETAILS



LIEFERUMFANG

(1) Kompressor, (2) konische Aufblasdüse, (3) Ballnadel, (4) Adapter für Presta- und Schrader-Ventile, (5) USB-Kabel, (6) Transporttasche.



LED-DISPLAY



TECHNISCHE DATEN

1- Eingangsspannung (USB Typ-C): 5 V / 2,1 A (es wird ein Ladegerät mit 2,1 A oder mehr empfohlen)
2- Akkukapazität: 500 mAh
3- Maximale Leistung: 55 W
4- Ladeanzeige: Rotes Licht während des Ladevorgangs, weißes Licht bei vollständiger Aufladung.
5- Ladezeit: ca. 25 Minuten.
6- Manometer-Bereich:

- Arbeitsbereich (Aufpumpen): 3–120 psi
- Druckmessbereich: 3–150 psi (ein Überschreiten von 150 psi kann den Sensor beschädigen)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 80 °C
- Produktgewicht: ca. 150 g

BEDIENUNG

1- Einschalten:
Halten Sie die „Power“-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten und das Display zu aktivieren. Drücken Sie anschließend kurz die „Power“-Taste, um das Gerät zu starten.
2- Gewünschten Luftdruck einstellen:
Drücken Sie kurz die Tasten „+“ oder „–“, um den voreingestellten Wert zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie die Tasten „+“ oder „–“ gedrückt, um den Wert schnell zu erhöhen oder zu verringern.
3- Einheitenwechsel:
Halten Sie die Tasten „+“ und „–“ gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Einheiten PSI und BAR zu wechseln.
4- Anschließen:



Für Presta-Ventile geeignet.



Geeignet für Schrader-Ventile.

AUFPUMP-SCHRITTE

1- Einschalten:
Halten Sie die Taste „ON“ gedrückt.



2- Luftdruck einstellen:
Drücken Sie kurz die Taste „+“ oder „–“ oder halten Sie sie für eine schnelle Einstellung gedrückt.



3- Aufpumpen:
Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Aufpumpvorgang zu starten.



Halten Sie die Belüftung während des Aufpumpvorgangs frei.





Schalten Sie die Luftpumpe ein, bevor Sie das Ventil anschließen und sichern.

REFERENZDRUCKE

Empfohlener Reifendruck		
Fahrrad	Gewöhnliches Fahrrad	30-50 psi
	Mountainbike	40-60 psi
	Rennrad	70-120 psi
Motorrad	Motorrad	1.8-2.5 bar
	Roller	1.8-2.5 bar
Ball	Mehrere Bälle	1-16 psi

Die oben genannten empfohlenen Reifendruckwerte dienen lediglich als Richtwert; bitte beachten Sie die Vorgaben für das jeweils aufzupumpende Produkt.

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA

PAPIER
RoHS

ULTRA-COMPACTE ELEKTRISCHE LUCHTCOMPRESSOR

Tamaño pequeño. Gran rendimiento.



NL

Gebruikershandleiding
MA1023

Youin
MOVE SMARTER


OPMERKINGEN

1- Het apparaat kan warm worden tijdens het oppompen; ga er voorzichtig mee om.
2- Druk de pomp tijdens het oppompen stevig op het ventiel. Als u een sissend geluid hoort, pas dan de druk of de hoek aan.
3- Het is normaal om een trekkend gevoel te ervaren bij het verwijderen van de pomp van een Presta-ventiel na het oppompen.
4- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voor gebruik om een goede werking te garanderen.
5- Het product moet minstens één keer per maand worden opgeladen.

WAARSCHUWING

1- Het product zelf is niet waterdicht; gebruik of laad het niet op in vochtige omgevingen.
2- Het product bevat een ingebouwde, niet-verwijderbare lithiumbatterij. Gooi het product niet in het vuur en gooi het niet onzorgvuldig weg.
3- De luchtpomp is geen speelgoed; houd hem buiten het bereik van kinderen en laat ze er niet mee spelen. niños y no permita que la utilicen.

DETAILS



INHOUD VAN DE VERPAKKING

(1) Compressor, (2) Conisch opblaasmondstuk, (3) Ballonpompnaald, (4) Presta- en Schrader-ventieladapter, (5) USB-kabel, (6) Draagtas.



LED-DISPLAY



SPECIFICATIES

1- Ingangsspanning (USB Type-C): 5V/2,1A (een oplader met 2,1A of hoger wordt aanbevolen)
2- Batterijcapaciteit: 500 mAh
3- Maximaal vermogen: 55W
4. Oplaadindicator: Rood tijdens het opladen, wit wanneer volledig opgeladen.
5- Oplaadtijd: Circa 25 minuten.
6- Meetbereik:

- Werkbereik oppompen: 3-120 psi
- Meetbereik druk: 3-150 psi (een druk hoger dan 150 psi kan de sensor beschadigen)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 80°C
- Productgewicht: Circa 150 g

BEDIENING

1- Inschakelen:
Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat en het display in te schakelen en druk vervolgens kort op de aan/uit-knop om het apparaat te starten.
2- De gewenste luchtdruk instellen:
Druk kort op de "+" of "–" knoppen om de ingestelde waarde te verhogen of te verlagen. Houd de "+" of "–" knoppen ingedrukt om de waarde snel te verhogen of te verlagen.
3- Eenheid wijzigen:
Houd de "+" en "–" knoppen drie seconden tegelijk ingedrukt om te schakelen tussen PSI en BAR.
4- Aansluiten:

Klein gaatje naar buiten gericht



Geschikt voor Presta-ventielen.

Groot gat met uitzicht



Geschikt voor Schrader-ventielen.

INFLATIESTAPPEN

1- Inschakelen:
Houd de "AAN"-knop ingedrukt.



2. De luchtdruk aanpassen:
Druk kort op de "+" of "–" knop, of houd deze ingedrukt voor een snelle aanpassing.



3. Opblazen:
Druk kort op de aan/uit-knop om op te blazen.



Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij blijven tijdens het oppompen.



Schakel de luchtpomp in voordat u de klep aansluit en vastdraait.

REFERENTIEDRUKKEN

Aanbevolen bandenspanning		
Fiets	Gewone fiets	30-50 psi
	Mountainbike	40-60 psi
	Racefiets	70-120 psi
Motorfiets	Motorfiets	1.8-2.5 bar
	Scooter	1.8-2.5 bar
Bal	Verschillende ballen	1-16 psi

De bovenstaande aanbevolen bandenspanningen zijn slechts ter referentie; raadpleeg de specificaties van het product dat u oppompt.

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA

PAPIER
RoHS