ULTRA-COMPACTE ELEKTRISCHE LUCHTCOMPRESSOR

Tamaño pequeño. Gran rendimiento.



NL

Gebruikershandleiding
MA1023

Youin
MOVE SMARTER


OPMERKINGEN

1- Het apparaat kan warm worden tijdens het oppompen; ga er voorzichtig mee om.
2- Druk de pomp tijdens het oppompen stevig op het ventiel. Als u een sissend geluid hoort, pas dan de druk of de hoek aan.
3- Het is normaal om een trekkend gevoel te ervaren bij het verwijderen van de pomp van een Presta-ventiel na het oppompen.
4- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voor gebruik om een goede werking te garanderen.
5- Het product moet minstens één keer per maand worden opgeladen.

WAARSCHUWING

1- Het product zelf is niet waterdicht; gebruik of laad het niet op in vochtige omgevingen.
2- Het product bevat een ingebouwde, niet-verwijderbare lithiumbatterij. Gooi het product niet in het vuur en gooi het niet onzorgvuldig weg.
3- De luchtpomp is geen speelgoed; houd hem buiten het bereik van kinderen en laat ze er niet mee spelen. niños y no permita que la utilicen.

DETAILS



INHOUD VAN DE VERPAKKING

(1) Compressor, (2) Conisch opblaasmondstuk, (3) Ballonpompnaald, (4) Presta- en Schrader-ventieladapter, (5) USB-kabel, (6) Draagtas.



LED-DISPLAY



SPECIFICATIES

1- Ingangsspanning (USB Type-C): 5V/2,1A (een oplader met 2,1A of hoger wordt aanbevolen)
2- Batterijcapaciteit: 500 mAh
3- Maximaal vermogen: 55W
4. Oplaadindicator: Rood tijdens het opladen, wit wanneer volledig opgeladen.
5- Oplaadtijd: Circa 25 minuten.
6- Meetbereik:

- Werkbereik oppompen: 3-120 psi
- Meetbereik druk: 3-150 psi (een druk hoger dan 150 psi kan de sensor beschadigen)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 80°C
- Productgewicht: Circa 150 g

BEDIENING

1- Inschakelen:
Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat en het display in te schakelen en druk vervolgens kort op de aan/uit-knop om het apparaat te starten.
2- De gewenste luchtdruk instellen:
Druk kort op de "+" of "–" knoppen om de ingestelde waarde te verhogen of te verlagen. Houd de "+" of "–" knoppen ingedrukt om de waarde snel te verhogen of te verlagen.
3- Eenheid wijzigen:
Houd de "+" en "–" knoppen drie seconden tegelijk ingedrukt om te schakelen tussen PSI en BAR.
4- Aansluiten:

Klein gaatje naar buiten gericht



Geschikt voor Presta-ventielen.

Groot gat met uitzicht



Geschikt voor Schrader-ventielen.

INFLATIESTAPPEN

1- Inschakelen:
Houd de "AAN"-knop ingedrukt.



2. De luchtdruk aanpassen:
Druk kort op de "+" of "–" knop, of houd deze ingedrukt voor een snelle aanpassing.



3. Opblazen:
Druk kort op de aan/uit-knop om op te blazen.



Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij blijven tijdens het oppompen.



Schakel de luchtpomp in voordat u de klep aansluit en vastdraait.

REFERENTIEDRUKKEN

Aanbevolen bandenspanning		
Fiets	Gewone fiets	30-50 psi
	Mountainbike	40-60 psi
	Racefiets	70-120 psi
Motorfiets	Motorfiets	1.8-2.5 bar
	Scooter	1.8-2.5 bar
Bal	Verschillende ballen	1-16 psi

De bovenstaande aanbevolen bandenspanningen zijn slechts ter referentie; raadpleeg de specificaties van het product dat u oppompt.

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA

PAPIER
RoHS